

Tecnología Inteligente.



XSMART
S E R I E S

 **JAPANDO**
TECHNOLOGIES

japando.mx

ESPECIFICACIONES		12k-115	12k-220	18k-220	26k-220	
VERSIONES DISPONIBLES	CO/HP	Solo enfriamiento / Con Calefacción				
VOLTAJE DE OPERACIÓN	Ph / V~ /Hz	1/ 115/ 60	1/ 220/ 60	1/ 220/ 60	1/ 220/ 60	
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	BTU/h	12,000	12,000	18,000	26,000	
	W(t)	3 500	3 500	5 200	7 600	
CONSUMO PROMEDIO	W	950	1 000	1 600	2 000	
AMPERAJE PROMEDIO	A	8,5	4,5	7,7	9,6	
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE(High)	m ³ /h	560	580	830	850	
VOLUMEN DE DESHUMIDIFICACIÓN	l/h	1,1	1,1	3	4	
INTERIOR	NIVEL DE RUIDO(Low)	dB	31	31	38	38
	DIMENSIONES (An x Al x Pr)					
	Sin empaque	mm	805 x 280 x 215	805 x 280 x 215	1020 x 310 x 228	1020 x 310 x 228
	Con empaque	mm	860 x 355 x 280	860 x 355 x 280	1078 x 390 x 325	1078 x 390 x 325
	PESO BRUTO / PESO NETO	Kg	9/12	9/12	14/19	15/20
EXTERIOR	NIVEL DE RUIDO	dB	50	50	53	56
	DIMENSIONES (An x Al x Pr)					
	Sin empaque	mm	785 x 540 x 320	785 x 540 x 320	913 x 680 x 378	950 x 650 x 412
	Con empaque	mm	820 x 580 x 355	820 x 580 x 355	994 x 725 x 428	1100 x 725 x 428
	PESO BRUTO / PESO NETO	Kg	30/35	30/35	46/51	51/56
	TIPO Y CARGA DE REFRIGERANTE	Kg	R22/0,68/0,88	R22/0,78/0,88	R22/1,1/1,38	R22/1,4/1,95
	DIÁMETRO EXTERIOR DE TUBERÍA	in	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
CARGA ADICIONAL	g/m	30	30	50	50	
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO	ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	Mediante reloj, rango de 24 hrs, configuración simultanea.				
	MEMORIA DE ALTA DENSIDAD	Conserva la configuración aun después de una interrupción de voltaje.				
	5 MODOS DE VENTILACIÓN	AUTOMÁTICO (Ajuste por temperatura), BAJA, MEDIANA, ALTA Y TURBO.				
	DOBLE ESCALA DE TEMPERATURA	Disponibile en °C (Celsius) o °F (Fahrenheit)				
	AUTO CLEAN PROGRAMABLE	Activada por control remoto, seca la humedad de la unidad interior.				
	9 MODOS DE DEFLEXIÓN DE AIRE	4 opciones de deflexión automática +5 ángulos fijos.				
	MULTI-BEND	Serpentín evaporador de multi-seccional, mejora el intercambio de temperaturas.				
	ANTI-COOL WAVE	Asegura la temperatura ideal antes de iniciar el modo de calefacción.				
	DISPLAY ON/OFF	Enciende o apaga la información de la pantalla.				
	MODULO COMUNICADOR DE FALLAS	Advierte la presencia de fallas en el sistema y activa modo auto protección.				
	FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	Disponibile en modelos Absolut X.				
AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	Mediante modo SLEEP.					
HASTA 5 MODOS DE OPERACIÓN	AUTO (Smart), COOL, HEAT, FAN, SLEEP					



Tecnología Inteligente

Los modelos JAPANDO cuentan con la más avanzada tecnología de confort diseñada pensando en el usuario para ofrecer eficiencia y ahorro.



JAPANDO
TECHNOLOGIES

japando.mx